

HASZNÁLATI-KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

BÚTOROK ELHELYEZÉSE

A különböző anyagok hőre érzékenyek, ezért fűtőtesttől, hőszigetelőtől minimum 1 méteres távolság betartása javasolt. Helyváltoztatás, mozgatás csak a szállítási egységek formájában történhet, mivel az összeszerelt bútorok mozgatása az elemek károsodásához vezethet. Az előre kiválasztott helyről a készre szerelt termék elmozdítása, eltolása a bútor károsodását, az elemek deformálódását, sérülését eredményezheti. Ha a bevonó- anyag plüss vagy mikroplüss, felhívjuk kedves Vásárlóink figyelmét az anyag fénytörésére, amely jellemző tulajdonság. E szerint az anyag az egyik, majd a másik irányból nézve más árnyalatú (a flórszálak simulása miatt).

BÚTOROK SZERELÉSE

Termékeinkhez szerelési útmutató a <https://www.rolabu.hu/> weboldalon található, kérjük az összeszerelési útmutatóban foglaltak betartását.

BÚTOROK HASZNÁLATA

A bútoroknál felhasznált anyagok nagyszilárdságúak, kopásállóak, azonban a bevonat állandó dörzsölés, súrlódás, hegyes, éles tárgyval történő ráhatás következtében megkaphat, megsérülhet. A bevonat nem vízálló, ezért a vizes, nedves tárgyak a bútoron maradandó károsodást okozhatnak.

EZÉRT AJÁNLOTT A BÚTOR RENDELTESSZERŰ HASZNÁLATA!

Állandó fekvésre csak a franciaágyak, heverők alkalmasak. Többfunkciós bútorok (kanapéágyak, fotelágyak) állandó fekvésre való használata nem ajánlott. Ezek időszakos használatra alkalmasak.

TISZTÍTÁS

A bútorok portalanítását puha ruhával végezzük. Az ilyen módszerrel el nem távolítható szennyeződések a kereskedelemben kapható bútortisztító szerekkel és puha ruhával, vagy gyengén nedves szivaccsal szüntethetjük meg. Simafejes (kefe nélküli) porszívóval, puha szőrű kefével vagy száraz, puha ruhával portalanítsuk. Az ilyen módszerrel el nem távolítható szennyeződések a kereskedelemben kapható flakonos (száraz) habtisztítószerrel és puha ruhával, vagy gyengén nedves szivaccsal szüntethetjük meg. A plüssbevonatú bútorok tisztításához kizárólag vízben oldódó tisztítószer használható, szigorúan kerülendő a nitro- alapanyagú szerek használata. A fedett festésű bőrt szükség szerint, de legfeljebb évente egyszer bőrkrémmel, vagy neutrális viaszos emulzióval, majd puha, száraz ruhával töröljük át.

RÁNCOSODÁS

Az általunk gyártott kárpitozott termék jellemzően feszes szivaccsal elkészített párnázattal készülnek, a garnitúrába beleülve nem süppedünk túl mélyre, hanem biztosan ülünk rajta, így biztosítva a magas kényelmi fokozatot. Ez az ülés komfort jelentősen különbözik egy laza párnázattal készült bútorétól. Itt a bevonó anyag a gyártás során rá van feszítve a párnázatra, ahhoz viszont varrással, gombozással nincs fixen rögzítve! A használat közben keletkező ráncok többsége használat után újra kisimul. A használatból esetlegesen visszamaradó ráncosodást a párnázat felpofoztatásával, illetve a bevonó anyag szélék felé történő elsimítgatásával eltüntethetjük. Ez nem a párnahuzat lazulására, hanem a bevonó anyag természetes nyúlására vezethető vissza, mely a termék minőségi használhatóságát és élettartamát nem befolyásolja!

Kérjük, hogy a bútor használata, kezelése során a fenti Használati-Kezelési Útmutatóban leírtak szerint szíveskedjen eljárni!

VÁSÁRLÓINKNAK A BÚTOR HASZNÁLATÁHOZ SOK ÖRÖMET KÍVÁNUNK!
ROLABU Kft.

Kérdés esetén a rolabu@t-online.hu email címen állunk rendelkezésükre.